


LEDA

NOTICE DE MONTAGE PAROI DE BAIGNOIRE "JAZZ" 1 VOLET

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER



NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT



LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


OUTILS

- Tournevis cruciforme pozidrive
- Perceuse
- Foret Ø2.5 et Ø6
- Niveau
- Tube silicone

VISSERIE


- ②  3 x cheville Ø6
- ⑤  3 x TCL Ø 4,2 x 31,7
- ⑥  3 x rondelle M5
- ④  3 x cache-vis
- ③  3 x TFB Ø3,5 x 9,5

ENCOMBREMENT



LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.




Nota : La compensation permet juste de rattraper un faux aplomb éventuel.















2 montages possibles

A GAUCHE OU A DROITE






La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.





3  3 x TFB Ø3,5 x 9,5

4  3 x cache-vis



La société LEDA décline toute responsabilité :
- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

FINITION : PROFILES BLANCS

Rep	Qté	Désignation	VS	VT	VDD
1	1	Profilé de compensation	TC11810	TC11810	TC11810
2	3	Cheville Ø 6	B0SA155	B0SA155	B0SA155
3	3	Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
4	3	Cache-tête de vis	B0SA155	B0SA155	B0SA155
5	3	Vis TCL Ø 3,5 x 31,7	B0SA155	B0SA155	B0SA155
6	3	Rondelle M5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
7	1	Profilé montant	TT18301	TT18301	TT18301
8	2	Embout de profilé montant	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
9	2	Embout de profilé pivot	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
10	4	Vis TCL Ø 3,5 x 25,4	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
11	1	Joint d'étanchéité	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
12	1	Joint bas	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
13	1	Porte	SAVT0310	SAVT0312	SAVT0889BLC
14	2	Ensemble Embouts 390+391	T0SA029	T0SA029	T0SA029

FINITION : PROFILES ARGENT

Rep	Qté	Désignation	VS	VT	VDD
1	1	Profilé de compensation	TC11800	TC11800	TC11800
2	3	Cheville Ø 6	B0SA155	B0SA155	B0SA155
3	3	Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
4	3	Cache-tête de vis	B0SA155	B0SA155	B0SA155
5	3	Vis TCL Ø 3,5 x 31,7	B0SA155	B0SA155	B0SA155
6	3	Rondelle M5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
7	1	Profilé montant	Tt18303	Tt18303	Tt18303
8	2	Embout de profilé montant	SAVT0062	SAVT0062	SAVT0062
9	2	Embout de profilé pivot	SAVT0062	SAVT0062	SAVT0062
10	4	Vis TCL Ø 3,5 x 25,4	SAVT0062	SAVT0062	SAVT0062
11	1	Joint d'étanchéité	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
12	1	Joint bas	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
13	1	Porte	SAVT0309	SAVT0311	SAVT0889SMA
14	2	Ensemble Embouts 390+391	T0SA029	T0SA029	T0SA029

FINITION : PROFILES ARGENT BRILLANT

Rep	Qté	Désignation	VT	VS	VDD
1	1	Profilé de compensation	TC12970	TC12970	TC12970
2	3	Cheville Ø 6	B0SA155	B0SA155	B0SA155
3	3	Vis inox TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
4	3	Cache-tête de vis	B0SA155	B0SA155	B0SA155
5	3	Vis TCL Ø 3,5 x 31,7	B0SA155	B0SA155	B0SA155
6	3	Rondelle M5	B0SA155	B0SA155	B0SA155
7	1	Profilé montant	TT18308	TT18308	TT18308
8	2	Embout de profilé montant	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
9	2	Embout de profilé pivot	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
10	4	Vis TCL Ø 3,5 x 25,4	SAVT0061	SAVT0061	SAVT0061
11	1	Joint d'étanchéité	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
12	1	Joint bas	SAVT0308	SAVT0308	SAVT0308
13	1	Porte	SAVT0740	SAVT0890SHG	SAVT0889SHG
14	2	Ensemble Embouts 390+391	T0SA029	T0SA029	T0SA029

Pour toute demande de pièces détachées, indiquer le nom de la paroi, le repère, la quantité et la référence.

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE JAZZ A USAGE DOMESTIQUE

N°001DOP2013A

- Code d'identification unique du produit type:**
Toutes les références Produit démarquant par le code **L13JA** identifiant les Parois de Douche de la gamme Jazz.
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Parois de Douche **Leda** de la gamme **JAZZ**.
- Usage ou usages prévus du produit de construction:**
Les Parois de Douche **JAZZ** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S, CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable
- Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008.
- Cas d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant:**
Les parois de Douche Leda de la gamme **JAZZ** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
- Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycię, Président Directeur Général, à Avon, le 01/06/2013.

SŁAWOMIR FRYCIĘ

LEDA

TRAITEMENT GLASPLUS

Le revêtement GlasPlus est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti-calcaires.

Le revêtement GlasPlus est si fin qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités GlasPlus vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités GlasPlus ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement GlasPlus des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- les nettoyeurs alcalins
- les nettoyeurs caustiques
- les produits acides
- les nettoyeurs désinfectants
- les nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

Lorsque l'effet du revêtement commence à diminuer ou en cas de détérioration du revêtement, il est possible de traiter le verre en utilisant un kit GlasPlus.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFCIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

BON DE GARANTIE

- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JP858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

