LEDA

NOTICE DE MONTAGE
PAROI
ANGLE COULISSANT
2x2 vantaux“JAZZ +”

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200



800 x 900
800 x 1000
800 x 1200
900 x 1000
900 x 1200
1000 x 1200



NOTICE A CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2 - Ø2.5 - Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Clé male de 2.5mm
- ☒ Clé male de 3mm

VISSERIE



ENCOMBREMENT

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200



800 x 900
800 x 1000
800 x 1200
900 x 1000
900 x 1200
1000 x 1200



Dimension paroi	Réglage A	Réglage B	Largeur X	Largeur Y	Passage Z
800 x 800	770 à 800	770 à 800	348 à 378	348 à 378	400
900 x 900	870 à 900	870 à 900	398 à 428	398 à 428	472
1000 x 1000	970 à 1000	970 à 1000	448 à 478	448 à 478	540
800 x 1000	770 à 800	970 à 1000	348 à 378	448 à 478	472
800 x 1200	770 à 800	1170 à 1200	348 à 378	548 à 578	540
900 x 1200	870 à 900	1170 à 1200	398 à 428	548 à 578	578

LEDA Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33

ASSEMBLAGE DE LA PAROI



Emboîter à fond les traverses dans les parois fixes, puis mettre les pièces d'angle


10mm
Ø2,5


16
17
4
33


7
2x butée


17
4 x TFB Ø3,5 x 19


33 2 x butée haute

4
4 x cache-vis
16
4 x rondelle M4




Ø2
A
B


4
4 x cache-vis
3
4 x TFB Ø3,5 x 9,5


12mm
Ø2,5


16
17
18
7


15
15
4 x TCL Ø3,5 x 38


2
2








Ø5


2
1
4
5


1
X 6
4
X6
5
6 x TFB Ø3,5 x 38


3
4
Ø2.5
4
X 6
3
6 x TFB Ø3,5 x 9,5
4
3
Ø2.5


13
13
Clé male de 2,5
24
Tête de la vis de réglage vers le bas.
22
22
20
20
14
23
14



25
4 x cache-vis



La société LEDA décline toute responsabilité :
- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.





FINITION PROFILES BLANCS - Vitrage VT

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cachevis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0666	JAP0672	JAP0678	JAP0684
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	M anchon d'angle	B0SA137	B0SA137	B0SA137	B0SA137
9	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
10	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
11	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
12	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
15	4	Vis TCL 03,5x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelleinox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031
20	1	Mobile	JAP0696	JAP0699	JAP0702	JAP0705
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeu d'embouts detraverse	L33JA761	L33JA761	L33JA761	L33JA761
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
33	2	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

FINITION PROFILES BLANCS - Vitrage VS

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilécompensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0664	JAP0670	JAP0676	JAP0682
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Manchon d'angle	B0SA137	B0SA137	B0SA137	B0SA137
9	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
10	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
11	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
12	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
15	4	Vis TCL 03,5x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelleinox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031
20	1	Mobile	JAP0695	JAP0698	JAP0701	JAP0704
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeu d'embouts detraverse	L33JA761	L33JA761	L33JA761	L33JA761
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027

Pour toute commande de pièce détachée, indiquer le nom du produit, le repère, la quantité et la référence.
Toute réclamation ne pourra se faire qu'avec le bon de garantie

FINITION PROFILES BLANCS - Vitrage VDD

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé co mpensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	VisTFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0891	JAP0892	JAP0893	JAP0894
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Manchond'angle	B0SA137	B0SA137	B0SA137	B0SA137
9	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
10	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0717	SAVT0720
11	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
12	1	Traverse	SAVT0711	SAVT0714	SAVT0711	SAVT0711
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030	T0SA030
15	4	VisTCL03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inxo M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031	L33JA031
20	1	Mobile	JAP0900	JAP0901	JAP0902	JAP0903
21	2	Joint chicaneparoi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cachevis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'emboutsdetraverse	L33JA761	L33JA761	L33JA761	L33JA761
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027

FINITION PROFILES ARGENT - Vitrage VT

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville 05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0665	JAP0671	JAP0677	JAP0683
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	M anchon d'angle	B0SA138	B0SA138	B0SA138	B0SA138
9	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
10	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
11	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
12	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
15	4	Vis TCL03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030
20	1	Mobile	JAP0696	JAP0699	JAP0702	JAP0705
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cachevis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'emboutsdetraverse	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
33	2	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

FINITION PROFILES ARGENT - Vitrage VS

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilé compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0663	JAP0669	JAP0675	JAP0681
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	M anchon d'angle	B0SA138	B0SA138	B0SA138	B0SA138
9	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
10	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
11	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
12	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
15	4	VisTCL03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030
20	1	Mobile	JAP0695	JAP0698	JAP0701	JAP0704
21	2	Joint chicaneparoi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cachevis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'emboutsdetraverse	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027

FINITION PROFILES ARGENT - Vitrage VDD

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilécompensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0895	JAP0896	JAP0897	JAP0898
7	2	Butéebasse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	M anchon d'angle	B0SA138	B0SA138	B0SA138	B0SA138
9	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
10	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0716	SAVT0719
11	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
12	1	Traverse	SAVT0710	SAVT0713	SAVT0710	SAVT0710
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
15	4	Vis TCL03,5x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030	L33JA030
20	1	Mobile	JAP0900	SAVT0901	JAP0902	JAP0903
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Jo i nt mag nét ig ue d ro it	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'embouts detraverse	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
33	2	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

FINITION PROFILES ARGENT BRILLANT - Vitrage VT

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profi l é co mpensat i o n	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825	SAVT0825
3	10	VisTFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP0688	JAP0689	JAP0690	JAP0691
7	2	Butée basse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	M anchon d'angle	B0SA138	B0SA138	B0SA138	B0SA138
9	1	Traverse	SAVT0712	SAVT0715	SAVT0718	SAVT0721
10	1	Traverse	SAVT0712	SAVT0715	SAVT0718	SAVT0721
11	1	Traverse	SAVT0712	SAVT0715	SAVT0712	SAVT0712
12	1	Traverse	SAVT0712	SAVT0715	SAVT0712	SAVT0712
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
15	4	Vis TCL03,5x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA130	L33JA130	L33JA130	L33JA130
20	1	Mobile	JAP0696	JAP0699	JAP0702	JAP0705
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicanemobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Joint magnétiquedroit	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'embouts detraverse	L33JA760	L33JA760	L33JA760	L33JA760
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
33	2	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

FINITION PROFILES NOIR MAT - Vitrage VT

Rep	Qté	Désignation	80	90	100	120
1	6	Cheville05	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
2	2	Profilécompensation	TC14310	TC14310	TC14310	TC14310
3	10	Vis TFB 03,5x9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	6	Vis TFB 03,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6	1	Paroi fixe	JAP1074	JAP1075	JAP1076	JAP1077
7	2	Butéebasse	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
8	2	Manchon d'angle	B0SA186	B0SA186	B0SA186	B0SA186
9	1	Traverse	JAP1078	JAP1079	JAP1080	JAP1081
10	1	Traverse	JAP1078	JAP1079	JAP1080	JAP1081
11	1	Traverse	JAP1078	JAP1079	JAP1078	JAP1078
12	1	Traverse	JAP1078	JAP1079	JAP1078	JAP1078
13	4	Ens. roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
14	4	Ens. roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031	T0SA031
15	4	Vis TCL03,5x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
16	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
17	4	Vis TFB 03,5x19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
19	2	Ens. poignée	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N
20	1	Mobile	JAP0696	JAP0699	JAP0702	JAP0705
21	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
22	2	Joint chicane mobile	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
23	1	Joint magnétiquegauche	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
24	1	Jo i nt mag nét ig ue d ro it	JAP0465	JAP0465	JAP0465	JAP0465
25	4	Cache vis poignée	B0SA135	B0SA135	B0SA135	B0SA135
29	2	Jeud'embouts detraverse	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N
30	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
31	1	Embout 390	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
32	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027	T0SA027
33	2	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137

LEDA

CE

DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE **JAZZ PLUS** A USAGE DOMESTIQUE

035-DOP-2018A

1. **Code d'identification du produit Type :**
   Tous les codes démarrant par **L13JP**
2. **Identification du Produit de Construction :**
   Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**
   Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
   Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – *http://www.leda.eu*
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
   Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
   Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
   Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles[a]	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

[a]Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général

LEDA

TRAITEMENT GLASPLUS

Le revêtement GlasPlus est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti-calcaires.

Le revêtement GlasPlus est si fin qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités GlasPlus vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités GlasPlus ne doivent pas être nettoyés**. Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement GlasPlus des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- les nettoyants alcalins
- les nettoyants caustiques
- les produits acides
- les nettoyants désinfectants
- les nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyants neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

Lorsque l'effet du revêtement commence à diminuer ou en cas de détérioration du revêtement, il est possible de traiter le verre en utilisant un kit GlasPlus.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l 'installation des parois à l 'aide d 'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.
- Nos produits sont soumis à de strictes exigenges quant à la qualité des matériaux, de la finition et àla sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à bruler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être controlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous defauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.

- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.

- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse,à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrons ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées,vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

LEDA

A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

LEDA

BON DE GARANTIE

- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :
- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JP858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM : .....

ADRESSE : .....

.....

CODE POSTAL : .....

VILLE : .....

- N'oubliez pas de faire apposer le cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur