


# LEDA

## NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR PAROI FIXE RÉVERSIBLE / VASTE WAND IN 90° / VOORINSTAP **ALTUS**



VERRE TRANSPARENT OU TEINTÉ GRIS / HELDER GLAS of GRIJS GETINT GLAS  
PROFILES ARGENT BRILLANT / ZILVER BLINKEND PROFIELEN

**DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN**

### MONTAGE EN ANGLE




### MONTAGE MILIEU MUR



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


### **NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT** **INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT**

**LEDA** : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX  
**TEL** : 01 60 71 65 65 - **FAX** : 01 60 71 66 81




ANGLE

| Mod. | A    | B min-max | D    |
|------|------|-----------|------|
| 800  | 2103 | 796-816   | 747  |
| 900  | 2103 | 896-916   | 847  |
| 1000 | 2103 | 996-1016  | 947  |
| 1100 | 2103 | 1096-1116 | 1047 |
| 1200 | 2103 | 1196-1216 | 1147 |
| 1400 | 2103 | 1396-1416 | 1347 |




MILIEU MUR

| Mod. | A    | B min-max | D    |
|------|------|-----------|------|
| 1200 | 2103 | 1234      | 1147 |
| 1400 | 2103 | 1434      | 1347 |
| 1500 | 2103 | 1534      | 1447 |
| 1600 | 2103 | 1634      | 1647 |




|            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ANGLE      | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| MILIEU MUR | 6 | 6 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  |




A<sup>1</sup> B D E G

ANGLE




A<sup>1</sup> B C D F G





A<sup>2</sup> H J K

MILIEU MUR






A<sup>2</sup> H I K

A<sup>1</sup>




A<sup>2</sup>












B

$Y = \text{Ø}$  (Ymax = 1193)










C











**E**

|      | X1 [mm] |
|------|---------|
| 800  | 790     |
| 900  | 890     |
| 1000 | 990     |
| 1100 | 1090    |
| 1200 | 1190    |
| 1400 | 1390    |




F




**G**








|      | Z [mm] |
|------|--------|
| 1200 | 1207   |
| 1400 | 1407   |
| 1500 | 1507   |
| 1600 | 1607   |



I











2




J


|      | Z1 [mm] |
|------|---------|
| 1200 | 1211    |
| 1400 | 1411    |
| 1500 | 1511    |
| 1600 | 1611    |



K




ANGLE



PI/ALT

## MILIEU MUR



PII/ALT

| Ref       | Qté |
|-----------|-----|
| C1921     | 1   |
| C2058     | 1   |
| C2059     | 1   |
| C2060     | 1   |
| C2284     | 1   |
| C2329     | 1   |
| C2330     | 1   |
| C2331     | 1   |
| C2332     | 1   |
| C2333     | 1   |
| E1595-80  | 1   |
| E1596-90  | 1   |
| E1597-100 | 1   |
| E1598-110 | 1   |
| E1599-120 | 1   |
| E1600-140 | 1   |

| Ref       | Qté |
|-----------|-----|
| C1921     | 1   |
| C2284     | 1   |
| C2329     | 1   |
| C2330     | 1   |
| C2331     | 1   |
| C2332     | 1   |
| C2333     | 1   |
| E1601-120 | 1   |
| E1602-140 | 1   |
| E1603-150 | 1   |
| E1604-160 | 1   |

# LEDA



## DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE **ALTUS** A USAGE DOMESTIQUE

029-DOP-2018D

1. **Code d'identification du produit Type :**  
Tous les codes démarrant par **L13AL**
2. **Identification du Produit de Construction :**  
Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**  
Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**  
Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**  
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

| Caractéristiques Essentielles <sup>a</sup>          | Performance  | Norme Harmonisée |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Aptitude au nettoyage                               | Satisfaisant | EN 14428: 2015   |
| Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement | Satisfaisant |                  |
| Durabilité                                          | Satisfaisant |                  |

<sup>a</sup>Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,  
Président Directeur Général

## TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperle à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

### ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

## GLASS PROTECT BEHANDELING

De Glass Protect-toplaag is een glasbehandeling die de afzetting van kalk, vet en vuil vermindert en zo het onderhoud van glaswanden vergemakkelijkt. Door de behandeling wordt het glasoppervlak waterwerend en vetafstotend gemaakt. Op die manier kunnen vetten en waterachtige of olieachtige stoffen zich niet meer hechten en glijden ze van het oppervlak af zonder sporen achter te laten.

Het glas doet water en vetstoffen parelen en gaat zo kalkafzetting tegen.

De Glass Protect-toplaag is zo fijn dat ze niet met het blote oog zichtbaar is en heeft geen invloed op de transparantie van het glas: het enige zichtbare effect is de vorming van grote waterdruppels die over het oppervlak van de glaswand glijden in plaats van duizenden kleine waterdruppeltjes die zich gelijkmatig verspreiden en op de glaswand hechten.

Glaswanden die behandeld werden met Glass Protect zijn veel gemakkelijker in het onderhoud dan niet-behandelde glaswanden. **Dit betekent uiteraard niet dat met Glass Protect behandelde glaswanden niet gereinigd moeten worden.** Na het douchen kunnen er immers vuilresten, in het bijzonder zeepresten, zichtbaar zijn op het glas. Deze resten kunnen aanzienlijk zijn, en de deeltjes zullen gemakkelijker loskomen.

In dit geval is het zeer belangrijk dat de onderhoudsaanbevelingen gevolgd worden om de duurzaamheid van de Glass Protect-behandeling te garanderen. Vermijd het gebruik van:

- schuurpoeders en schuurcrèmes
- alkalische reinigingsproducten
- bijtende reinigingsproducten
- zure reinigingsproducten
- desinfecterende reinigingsproducten
- stoomreinigers

Dergelijke agressieve producten zijn niet nuttig omdat het onderhoud zeer gemakkelijk kan gebeuren met zachte producten, zoals neutrale reinigingsproducten die het oppervlak reinigen maar de beschermlaag van de glazen douchewand niet aantasten.

### ONDERHOUD

Het is mogelijk dat de Glass Protect behandeling strepen nalaat op de glasdelen.

Wij raden u aan deze na plaatsing te reinigen met een zacht doek.

GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN GEBRUIKEN.

# LEDA

ZA du bois Gasseau  
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - [info@leda.tm.fr](mailto:info@leda.tm.fr)