LEDA

NOTICE DE MONTAGE

Porte Ouverture Totale + Paroi Fixe en Alignement JAZZ+

Montage en niche

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT TE BEWAREN - DOCUMENT TO BE KEPT

(Standard et sur-mesure)



Désignation	Codes	
	Argent Mat	Argent Brillant
PAROI JAZZ+ OT 120 + PF EN NICHE	L13JPPFL12030	L13JPPFL12033
PAROI JAZZ+ OT 140 + PF EN NICHE	L13JPPFL14030	L13JPPFL14033
PAROI JAZZ+ OT 160 + PF EN NICHE	L13JPPFL16030	L13JPPFL16033
PAROI JAZZ+ OT + PF EN NICHE SUR-MESURE	L13JAPT20SMx0	L13JAPT20SMx3

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81





	A	B	C
PAROI JAZZ+ PIVOTANTE OT + PF 120	1170 à 1230mm	PF513	572mm
PAROI JAZZ+ PIVOTANTE OT + PF 140	1370 à 1430mm	PF513	772mm
PAROI JAZZ+ PIVOTANTE OT + PF 160	1570 à 1630mm	PF713	772mm
PAROI JAZZ+ PIVOTANTE OT + PF SUR-MESURE	selon dimensions		

OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 - Ø5 - Ø8
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Clé 6 pans Ø 3
- ☒ Mètre à ruban
- ☒ Cutter

VISSERIE

PAROIS

(10) 12 x cache-vis

(11)  6 TFB Ø3,5 x 9,5

(13)
6 x TFB Ø3,5 x 38

(12)  8 x cheville Ø5

(14)
2 x TCL Ø3,5 x 31,7

(15) 2 x rondelle M4

(23) 
1 x TCL Ø3,5 x 38

POIGNÉE



LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


11
10
17
23
24
3
19
18
12
13
10
1
15
14
12
16
15
14
10
11
13
17
20
23
18
19
5
4
OU
(fileur PMR)
8
7
7
2
6
9
25
24
11
10
12
1
10
13


21


22
5mm
6mm
8mm
Ø2,5

1



12 — 8 x cheville Ø5

10 — 6 x cache-vis

13 — 6 x TFB Ø3,5 x 38

14 — 2 x TCL Ø3,5 x 31,7

15 — 2 x rondelle M4

2



23

1 x TCL Ø3,5 x 38

3



4

PAROI JAZZ + PIVOTANTE OT + PF 120
PAROI JAZZ + PIVOTANTE OT + PF 140



5

PAROI JAZZ + PIVOTANTE OT + PF 160











6



7



8



La société LEDA décline toute responsabilité :
- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

Utiliser du silicone transparent toujours à l'extérieur.

Nomenclature porte OT + PF en alignement

Code SAV - Paroi de Douche JAZZ Porte Pivotante + Fixe en alignement Finition Argent Mat & Brillant				
Repères	**Qté**	**Désignation**	**Code SAV**	
			Argent Mat	**Argent Brillant**
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0825
2	1	Porte 120	L23JPPFL07030P	L23JPPFL07033P
		Porte 140	L23JPPFL09030P	L23JPPFL09033P
		Porte 160	L23JPPFL09030P	L23JPPFL09033P
3	1	Joint d'étanchéité	JAP1032	SAVT1032
4	1	Fileur		
5	1	Joint bas		
6	1	Poignée	190-UCH-52-000-42	
7	2	Joint magnétique	JAP1032	SAVT1032
8	1	Taquet	SAVT0843	
9	1	Paroi fixe 120	L23JPPFL14030F	L23JPPFL14033F
		Paroi fixe 140	L23JPPFL14030F	L23JPPFL14033F
		Paroi fixe 160	L23JPPFL16030F	L23JPPFL16033F
10	12	Cache-vis	B0SA134	
11	6	Vis TFB Ø3,5 x 9,5		
12	8	Cheville Ø5		
13	6	Vis TFB Ø3,5 x 38		
14	2	Vis TCL Ø3,5 x 31,7		
15	2	Rondelle M4		
16	1	Profilé montant	TT18316	TT18310
17	2	Embouts de profilé montant	SAVT0062	
18	2	Embouts de profilé pivot		
19	3	Vis TCL Ø3,5 x 25,4		
20	1	Cale de pivot	L33DJ290	
21	1	Ensemble barre de stabilisation	L13ST7053	
22	1	Ensemble équerre d'angle	L31ST8000	
23	1	Vis TCL Ø3,5 x 38	B0SA135	
24	2	Embout profilé compensation	SAVT0848	
25	1	Embout profilé montant		

Pour toute demande de pièces détachées, indiquer le nom de la paroi, le repère, la quantité et la référence.

LEDA CE

DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE **JAZZ PLUS** A USAGE DOMESTIQUE

035-DOP-2018A

1. **Code d'identification du produit Type :**
   Tous les codes démarrant par **L13JP**
2. **Identification du Produit de Construction :**
   Parois de Douche.
3. **Usage prévu du produit :**
   Hygiène personnelle (HP).
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
   Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – *http://www.leda.eu*
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
   Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
   Système 4.
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
   Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles[a]	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

[a]Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlence à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés**. Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l 'installation des parois à l 'aide d 'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.
- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l 'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement.
Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.

- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.

- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrons ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées,vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

LEDA

BON DE GARANTIE
- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :
- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JA858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM : .....

ADRESSE : .....

.....

CODE POSTAL : .....

VILLE : .....

- N'oubliez pas de faire apposer le cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur