LEDA


NOTICE DE MONTAGE POUR
ARTY

PAROI FIXE POUR MONTAGE EN LIGNE / RÉVERSIBLE


MONTAGE EN NICHE, EN LIGNE, AVEC PORTES PIVOTANTES

Vitrage transparent - Profilés argent brillant, satiné, blanc ou noir mat

DOCUMENT A CONSERVER / *DOCUMENT TE BEWAREN*



PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE



PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE


(01)20000002080752(94)ALLBlank

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 66 41 - FAX : 01 60 71 66 49


Octobre 2022




PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE




Paroi Fixe	B min-max [mm]
20	236-251
30	336-351
40	436-451
50	536-551




PAROI FIXE EN LIGNE
POUR PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE



Paroi Fixe	B min-max [mm]
20	236-251
30	336-351
40	436-451
50	536-551



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PORTE PIVOTANTE	**8**	**8**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**	**1**	**4**	**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE	**8**	**8**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**–**	**1**	**–**
PAROI FIXE EN LIGNE	4	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1+1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1+1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	1	–	1	1



ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:

a. Lire attentivement la notice avant installation. Vérifi er tous les éléments de la liste cidessus.

b. Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.

ONDERHOUD



Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.

Notitie


a. Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.


b. Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.


Etapes du montage en fonction du type de produit

PAROI FIXE EN LIGNE POUR PORTE PIVOTANTE	PAROI FIXE EN LIGNE POUR PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10	 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11


A1 / B1








A2
(L)
(R)
L
R
1
6
2
7
8
L
9
R


A3




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.






A4
(L)
(R)
4
3
5
5
2
3
2
3
VASELINE
1
5



A5
(L)
(R)
28
H_2O
2
1
35
36
3
28
28





1	Z [mm]
Paroi fixe-20	195
Paroi fixe-30	295
Paroi fixe-40	395
Paroi fixe-50	495


A7
(L)
(R)
4
10mm
13 L=180
x2
1
28
H2O
4b
2
~180mm
x2
13 L=1100
6
3
4a
5
SILICONE
SILICONE



A8
∅2.8
24
22
23
5
7
6
2
37
11
4
13
13 L=2200
x2
b /d
d
c
max.115mm
2
3
13 L=180
x2
a /c
1
37
b
a


A9
(L)
(R)
7
6
⌀8
2
5
1
48
4
47
49
49
2
51
49
45
1
49
44 + 46
51
45
43
3
37



A10
SILICONE
SILICONE
7
SILICONE
SILICONE
SILICONE
7
5
25
1
28
27
6
52
25
4
SILICONE
25
2
L
2m
L+15
3



B2
(L)
(R)
L
R
1
6
2
7
8
L
9
R


B3




pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle, savon ou spray graisse silicone.






B4
(L)
(R)
3
3
5
L
2a
2b
1
VASELINE
L



B5
(L)
(R)
28
H_2O
2
1
35
36
3
28
28





1	Z [mm]
Paroi fixe-20	195
Paroi fixe-30	295
Paroi fixe-40	395
Paroi fixe-50	495


B7
(L)
(R)
4
10mm
13 L=180
x2
1
28
H_2O
4b
4a
2
~180mm
x2
13 L=1100
6
3
5
SILICONE
SILICONE



B8
4
2
±15
3
13 L=180
10mm
x2
~180mm
2
13 L=1100
x2
4a
4a
1
37


B9
3
11
13
2
13
13
5
13
10
d
c
d
c
1
13 L=2200
x2
b /d
4
13 L=2200
x2
b /d
13 L=180
x2
a /c
b
a
b
a
13 L=180
x2
a /c
6
37


B10
(L)
(R)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
⌀8
x2


B11
7
SILICONE
SILICONE
7
SILICONE
SILICONE
SILICONE
5
25
1
28
27
6
52
25
4
SILICONE
25
2
L
2m
L+15
3

PAROI FIXE - POUR MONTAGE EN LIGNE



Ref	DESIGNATION	Qté
C1425	EMBOUT D ANGLE BAGUETTE DE SEUIL (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2516	EMBOUTS D'EQUERRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2517	PROFILE D'EQUERRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2059	JOINT CRANTE	1
C2649	EMBOUTS DE PROFILE (-1: BLANC / -3: CHROME / -5: NOIR)	1
C2673	PAIRE DE JOINTS MAGNETIQUES (-1: TRANSPARENT / -5: NOIR)	1
C2650	PROFILE MURAL (-1: BLANC / -0 : ARGENT MAT / -3: ARGENT BRILLANT / -5: NOIR)	1
C2695	FIXATION BASSE PAROI FIXE 6MM	1
S1164	VITRAGE DE PAROI FIXE 20 CM	1
S1165	VITRAGE DE PAROI FIXE 30 CM	1
S1166	VITRAGE DE PAROI FIXE 40 CM	1
S1167	VITRAGE DE PAROI FIXE 50 CM	1

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlence à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.
Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d 'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

175-0685A-ML-LED, PD 10/2022

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 80004 SAMOREAU
77215 AVON CEDEX France
Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr