NOTICE DE MONTAGE

PORTE OUVERTURE TOTALE DJANGO

Montage en angle

DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

(Standard et sur-mesure)



L13DJ401533	PAROI DJANGO OT 80 + PF 80
L13DJ401633	PAROI DJANGO OT 80 + PF 100
L13DJ401733	PAROI DJANGO OT 90 + PF 70
L13DJ401833	PAROI DJANGO OT 90 + PF 80
L13DJ401933	PAROI DJANGO OT 90 + PF 90
L13DJ402033	PAROI DJANGO OT 90 + PF 100
L13DJ402133	PAROI DJANGO OT 100 + PF 70
L13DJ402233	PAROI DJANGO OT 100 + PF 80
L13DJ402333	PAROI DJANGO OT 100 + PF 90
L13DJ402433	PAROI DJANGO OT 100 + PF 100
L13DJ4013SM33 + L13DJ4007SM33	PAROI DJANGO OT + PF SUR-MESURE

L13DJ402533	PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 70 à 90°
L13DJ402633	PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 80 à 90°
L13DJ402733	PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 90 à 90°
L13DJ402833	PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 100 à 90°
L13DJ402933	PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 70 à 90°
L13DJ403033	PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 80 à 90°
L13DJ403133	PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 90 à 90°
L13DJ403233	PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 100 à 90°
L13DJ403333	PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 70 à 90°
L13DJ403433	PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 80 à 90°
L13DJ403533	PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 90 à 90°
L13DJ403633	PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 100 à 90°
L13DJ403733	PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 70 à 90°
L13DJ403833	PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 80 à 90°
L13DJ403933	PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 90 à 90°
L13DJ404033	PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 100 à 90°
L13DJ404133	PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 80 à 90°
L13DJ404233	PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 90 à 90°
L13DJ404333	PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 100 à 90°
L13DJ4006SM33 + L13DL4010SM33	PAROI DJANGO OT + PF + PF à 90° SUR-MESURE



NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81





	A	B	C
PAROI DJANGO OT 80 + PF 80	770 à 800mm	770 à 800mm	665mm
PAROI DJANGO OT 80 + PF 100	770 à 800mm	970 à 1000mm	665mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 70	870 à 900mm	670 à 700mm	765mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 80	870 à 900mm	770 à 800mm	765mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 90	870 à 900mm	870 à 900mm	765mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 100	870 à 900mm	970 à 1000mm	765mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 70	970 à 1000mm	670 à 700mm	865mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 80	970 à 1000mm	770 à 800mm	865mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 90	970 à 1000mm	870 à 900mm	865mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 100	970 à 1000mm	970 à 1000mm	865mm
PAROI DJANGO OT + PF SUR-MESURE	selon dimensions		





	A	B	C	D
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 70 à 90°	1170 à 1200mm	670 à 700mm	784mm	293mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 80 à 90°	1170 à 1200mm	770 à 800mm	784mm	293mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 90 à 90°	1170 à 1200mm	870 à 900mm	784mm	293mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 100 à 90°	1170 à 1200mm	970 à 1000mm	784mm	293mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 70 à 90°	1370 à 1400mm	670 à 700mm	784mm	493mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 80 à 90°	1370 à 1400mm	770 à 800mm	784mm	493mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 90 à 90°	1370 à 1400mm	870 à 900mm	784mm	493mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 100 à 90°	1370 à 1400mm	970 à 1000mm	784mm	493mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 70 à 90°	1570 à 1600mm	670 à 700mm	784mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 80 à 90°	1570 à 1600mm	770 à 800mm	784mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 90 à 90°	1570 à 1600mm	870 à 900mm	784mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 100 à 90°	1570 à 1600mm	970 à 1000mm	784mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 70 à 90°	1670 à 1700mm	670 à 700mm	884mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 80 à 90°	1670 à 1700mm	770 à 800mm	884mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 90 à 90°	1670 à 1700mm	870 à 900mm	884mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 100 à 90°	1670 à 1700mm	970 à 1000mm	884mm	693mm
PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 80 à 90°	1770 à 1800mm	770 à 800mm	884mm	793mm
PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 90 à 90°	1770 à 1800mm	870 à 900mm	884mm	793mm
PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 100 à 90°	1770 à 1800mm	970 à 1000mm	884mm	793mm
PAROI DJANGO OT + PF + PF à 90° SUR-MESURE	selon dimensions			

OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 et Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Clé 6 pans Ø 3
- ☒ Mètre à ruban
- ☒ Cutter

VISSERIE

10 12 x cache-vis

11  6 x TFB Ø3,5 x 9,5

13
6 x TFB Ø3,5 x 38

12  8 x cheville Ø5

14
2 x TCL Ø3,5 x 31,7

15 2 x rondelle M4

30
1 x TCL Ø3,5 x 38

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.


28
25
29
24
27
28
26
23
24
28
25
31
11
3
18
12
13
10
1
15
14
16
17
20
30
19
5
4
OU
(fileur PMR)
21
Lg 1987mm
7
2
6
Lg 2000mm
8
9
31
32
1


25
26
lg 1975
lg 2000
lg 2000
OU
(fileur PMR)

1







Nota : Rep 14 & 15 sur compensation de la porte



	A	B
PAROI DJANGO OT 80 + PF 80	770 à 800mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT 80 + PF 100	770 à 800mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 70	870 à 900mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 80	870 à 900mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 90	870 à 900mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT 90 + PF 100	870 à 900mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 70	970 à 1000mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 80	970 à 1000mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 90	970 à 1000mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT 100 + PF 100	970 à 1000mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT + PF SUR-MESURE	selon dimensions	



	A	B
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 70 à 90°	1170 à 1200mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 80 à 90°	1170 à 1200mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 90 à 90°	1170 à 1200mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT + PF 120 + PF 100 à 90°	1170 à 1200mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 70 à 90°	1370 à 1400mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 80 à 90°	1370 à 1400mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 90 à 90°	1370 à 1400mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT + PF 140 + PF 100 à 90°	1370 à 1400mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 70 à 90°	1570 à 1600mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 80 à 90°	1570 à 1600mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 90 à 90°	1570 à 1600mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT + PF 160 + PF 100 à 90°	1570 à 1600mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 70 à 90°	1670 à 1700mm	670 à 700mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 80 à 90°	1670 à 1700mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 90 à 90°	1670 à 1700mm	870 à 900mm
PAROI DJANGO OT + PF 170 + PF 100 à 90°	1670 à 1700mm	970 à 1000mm
PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 80 à 90°	1770 à 1800mm	770 à 800mm
PAROI DJANGO OT + PF 180 + PF 90 à 90°	1770 à 1800mm	870 à 900mm

2



3



3bis



4



10 6 x cache-vis

11 6 TFB Ø3,5 x 9,5

4bis



10 6 x cache-vis

11 6 TFB Ø3,5 x 9,5

5















5bis















6



6bis



7



Utiliser du silicone transparent
toujours à l ’extérieur.

7bis



Nomenclature porte OT + PF à 90°

Repère	Quantité	DÉSIGNATION	Code SAV
1	1	Profilé de compensation	SAVT0825
2	1	Porte	Dim paroi 80 = SAVT1035
			Dim paroi 90 = SAVT1036
			Dim paroi 100 = SAVT1037
			Sur-mesure =
3	1	Joint d'étanchéïté	SAVT1033
4	1	Fileur	SAVT1033
5	1	Joint bas	SAVT1033
6	1	Ensemble poignée	SAVT1038
7	1	Joint magnétique ouvrant	SAVT1033
8	1	Joint magnétique dormant	SAVT1033
9	1	Paroi fixe à 90°	Paroi latérale 70 = L23DJ407033F
			Paroi latérale 80 = L23DJ408033F
			Paroi latérale 90 = L23DJ409033F
			Paroi latérale 100 = L23DJ401033F
			Sur-mesure =
10	12	Cache-vis	B0SA134
11	6	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	B0SA134
12	8	Cheville Ø5	B0SA134
13	6	Vis TFB Ø3,5 x 38	B0SA134
14	2	Vis TCL Ø3,5 x 31,7	B0SA134
15	2	Rondelle M4	B0SA134
16	1	Profilé montant	TT18310
17	2	Embout de profilé montant	SAVT062
18	2	Embout de profilé pivot	SAVT062
19	4	Vis TCL Ø3,5 x 25,4	SAVT062
20	1	Cale de pivot	L33DJ290
21	1	Pièce d'angle grand modèle	SAVT0844
23	1	Barre de maintien 470mm	L31PL661
24	2	Plot de fixation	L31PL150
25	2	Vis vitrage	L31PL110
26	1	Vis TF M5x12	L31PL110
27	1	Vis TCL Ø3,5 x 38	L31PL110
28	2	Cache-vis	L31PL110
29	1	Cheville Ø5	L31PL110
30	1	Vis TCL Ø3,5 x 38	B0SA135
31	2	Embout profilé compensateur	SAVT0848
32	1	Embout profilé montant	SAVT0848

Pour toute demande de pièces détachées, indiquer le nom de la paroi, le repère, la quantité et la référence.

Nomenclature porte OT + PF en alignement + PF à 90°

Repère	Quantité	DÉSIGNATION	Code SAV
1	2	Profilé de compensation	SAVT0825
2	1	Porte	Pour façade 120 = SAVT1036
			Pour façade 140 = SAVT1036
			Pour façade 160 = SAVT1036
			Pour façade 170 = SAVT1037
			Pour façade 180 = SAVT1037
			Sur-mesure =
3	1	Joint d'étanchéïté	SAVT1032
4	1	Fileur	SAVT1032
5	1	Joint bas	SAVT1032
6	1	Ensemble poignée	SAVT1038
7	2	Joint magnétique ouvrant	SAVT1032
8	1	Pièce d'angle	SAVT0843
9	1	Paroi fixe en alignement	Pour façade 120 = L23DJ401133
			Pour façade 140 = L23DJ401233
			Pour façade 160 = L23DJ401333
			Pour façade 170 = L23DJ401333
			Pour façade 180 = L23DJ401433
			Sur-mesure =
10	12	Cache-vis	B0SA134
11	6	Vis TFB Ø3,5 x 9,5	B0SA134
12	8	Cheville Ø5	B0SA134
13	6	Vis TFB Ø3,5 x 38	B0SA134
14	2	Vis TCL Ø3,5 x 31,7	B0SA134
15	2	Rondelle M4	B0SA134
16	1	Profilé montant	TT18310
17	2	Embout de profilé montant	SAVT062
18	2	Embout de profilé pivot	SAVT062
19	4	Vis TCL Ø3,5 x 25,4	SAVT062
20	1	Cale de pivot	L33DJ290
21	1	Paroi fixe à 90°	Paroi latérale 70 = SAVT1040
			Paroi latérale 80 = SAVT1041
			Paroi latérale 90 = SAVT1042
			Paroi latérale 100 = SAVT1043
			Sur-mesure =
22	2	Étagères	L33DJ4070
24	1	Joint jonction PF	SAVT1039
25	4	Visserie barre stab.	L43591
26	1	Barre de stab. 150 SCALA	LEWSB150
27	2	Embout profilé compensateur	SAVT0848
28	1	Embout profilé montant	SAVT0848
30	1	Vis TCL Ø3,5 x 38	B0SA135

DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE DJANGO A USAGE DOMESTIQUE

N°020DOP2013A

1. **Code d'identification unique du produit type:**
   Toutes les références Produit démarrant par le code **L13DJ** identifiant les Parois de Douche de la gamme DJANGO.
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
   Parois de Douche **Leda** de la gamme **DJANGO.**
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction:**
   Les Parois de Douche **DJANGO** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
   Leda S.A.S, CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – *http://www.leda.eu*
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
   Non Applicable
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances du produit de construction :**
   Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008.
7. **Cas d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant:**
   Les parois de Douche Leda de la gamme **DJANGO** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 29/08/2013.

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlence à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés**. Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l 'installation des parois à l 'aide d 'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.
- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l 'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.

- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.

- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrons ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées,vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

Leda

A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

BON DE GARANTIE
- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :
- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13DJ498033

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM : .....

ADRESSE : .....

.....

CODE POSTAL : .....

VILLE : .....

- N'oubliez pas de faire apposer le cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur